

ESPECIFICACIONES**Exterior**

Grada de fácil acceso a cabina
Apertura de puerta de 950 mm
Panorámica con alta visibilidad

Cabina abatible (Fácil acceso al motor)
Cabina de acero anticorrosiva

Interior

Radio AM/FM y CD player
Vidrios manuales
Viseras
Asientos para 3 pasajeros
Equipo de herramientas
Comodidad y movilidad en cabina (libre movilidad en asientos de cabina)
Unidad de ventilación y calefacción

Encendedor
Cenicero
Apoyacabezas
Llanta de repuesto
Palanca de cambios en el tablero
Cinturones de Seguridad

Seguridad

Frenos Servo hidráulico con doble circuito
Freno de Parqueo
Freno de motor tipo mariposa (exhaust brake)
Llanta de Repuesto
Gradeabilidad: 34.5%

Frenos delanteros y traseros de tambor
100% japones, construido con acero inalterado
Cabina con refuerzos de seguridad
Radio mínimo de giro: 6.8 metros

Dimensiones

Ancho Total: 1,995 mm.
Alto Total: 2,210 mm
Tamaño de llantas: 7.0R16-12PR
Largo de Chasis: 16.5 pies (5.02 metros)

Largo Total: 6,750 mm
2 llantas delanteras, 4 traseras
Distancia entre ejes: 3,850 mm
Distancia al suelo: 210 mm

Motor y Chasis

4 cilindros en línea
Alternador: 50 Amperios/ 24 Voltios
Transmisión: Mecánica de 5 velocidades
Torque: 304N-m@1,600rpm
Desplazamiento: 4,214 c.c.
Capacidad de carga medida en ejes: 5.5 toneladas
Capacidad del eje trasero: 5,060 Kg
Potencia: 116 Hp @ 3,000 rpm

Inyección directa
Clutch de control hidráulico
Tracción sencilla 2WD en eje trasero
Garantía: 3 años o 100,000 Km
Capacidad del eje delantero: 2,660 Kg
Peso Bruto Vehicular: 7,200 Kg
Peso de Chasis: 2,350 Kg