



ESPECIFICACIONES

Canter FE85 5.5 Ton 16.5 pies 4x2 2025

Modelo: FE85CG6LGPA_M57_2025

*Imagen de carácter ilustrativo, vehículo puede variar según especificaciones.



Motor y Chasis

- 4 cilindros en línea
- Alternador: 50 Amperios/ 24 Voltios
- Transmisión: Mecánica de 5 velocidades
- Torque: 304N-m@1,600rpm
- Desplazamiento: 4,214 c.c.
- Capacidad de carga medida en ejes: 5.5 toneladas
- Capacidad del eje trasero: 5,060 Kg
- Potencia: 116 Hp @ 3,000 rpm
- Inyección directa
- Clutch de control hidráulico
- Tracción sencilla 2WD en eje trasero
- Garantía: 3 años o 100,000 Km
- Capacidad del eje delantero: 2,660 Kg
- Peso Bruto Vehicular: 7,200 Kg
- Peso de Chasis: 2,350 Kg



Dimensiones

- ANCHO TOTAL: 1,995 Mm.
- ALTO TOTAL: 2,210 mm
- Tamaño de llantas: 7.0R16-12PR
- Distancia entre ejes: 3,850 mm
- Distancia al suelo: 210 mm
- LARGO TOTAL: 6,750 mm
- 2 llantas delanteras, 4 traseras
- Largo de furgon posible: Hasta 18 pies (5.5 metros)
- Largo de Chasis: 16.5 pies (5.02 metros)



Seguridad

- Frenos Servo hidraulico con doble circuito
- Freno de Parqueo
- Freno de motor tipo mariposa (exhaust brake)
- Llanta de Repuesto
- Gradeabilidad: 34.5%
- Frenos delanteros y traseros de tambor
- 100% japones, construido con acero inalterado
- Cabina con refuerzos de seguridad
- Radio minimo de giro: 6.8 metros



Interior

- Radio AM/FM y CD player
- Vidrios manuales
- Viseras
- Asientos para 3 pasajeros
- Equipo de herramientas
- Comodidad y movilidad en cabina (libre movilidad en asientos de cabina)
- Unidad de ventilación y calefacción
- Encendedor
- Cenicero
- Apoyacabezas
- Llanta de repuesto
- Palanca de cambios en el tablero
- Cinturones de Seguridad



Exterior

- Grada de fácil acceso a cabina
- Apertura de puerta de 950 mm
- Panorámica con alta visibilidad
- Cabina abatible (Fácil acceso al motor)
- Cabina de acero anticorrosiva